

Výrobek:	Dveře DPB2-Falcové jednokřídlové (dveře protipožární bezpečnostní)	
Číslo certifikátu:	TT-286/2020+ AO209/C5/2019/026 R1	CZ
	Certifikát NBÚ: T0068/2020	
	045-CTb/01/2019 + SK02-ZSV-0230	SK
Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	RC2 (otevíravé do směrem do chráněného prostoru)
	Požární odolnost:	E30 EI ₁ 15 EI ₂ 30 EW30 C0 pro 197 (SM rám) E30 EI ₁ 30 EI ₂ 30 EW30 C0 pro 210 (DB-SM rám) ze strany závěsů E30 EI ₁ 20 EI ₂ 30 EW30 C0 pro 210 (DB-SM rám) oboustranně
	Neprůzvučnost:	34dB (s dřevěným prahem s těsněním, tl.dveří 41mm) 36dB (s dřevěným prahem s těsněním-tl.dveří 44mm)
	Kouřotěsnost:	C0S _a / C0S ₂₀₀ jen s padacím prahem
	Klima:	KLIMA I
	Součinitel prostupu tepla U _D [W/m ² .K]	2,2 (pro rozměr 80/197)
	Dveřní konstrukce:	DP3
Rozměry:	Jmenovitý (max.rozměr křídla)	90/197;210 (950/1985-2115mm) 80/197;210 (850/1985-2115mm) 70/197;210 (750/1985-2115mm)
	Tloušťka dveří:	41mm (max.47 s přídav.deskou)
	Možnost zvětšit tl. nad 41mm- ANO max 20% hmotnosti	
	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: NE	
	Velikost polodrážky: 15/25mm	
	Atyp rozměrů : ANO jen v rozsahu rozměrů šířky 70 -90/197;210 – pozor společně s atypickým rozměrem ocelové zárubně.	

	Tvar hrany: hranatá, oblá nebo oblý bok jen pro tl.41mm(zkosená není povolena) Oblá hrana nebo oblý bok nelze u příčných dekorů		
Materiál dveří:	Povrch: CPL, Fólie, Solo Struktur ,Solo Matrix, HPL, – NE pro fólie bílá pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max.výška 197		
	Výplň: Grenamat C		
	Rám: smrkový, pro 210 kombinace SM+DB		
Panty:	Typ: 80/10 VD-H (TKZ Polná)	Počet: 3 ks	
Zábrany proti vysazení na straně pantů:	Průměr 7x15 (TKZ Polná)	Počet: 2 x 2 trny	
Zámek:	TRILOGIA (5-ti bodový)	Počet: 1ks čelo zámku po celé hraně	
		Rozteč kliky a klíče: 90mm	
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 60mm	
		Výška kliky od spodní hrany dveří: 1046mm	
	KFV AS 2300 – jako atyp	Počet: 1ks čelo zámku po celé hraně zámku	
		Rozteč kliky a klíče: 92mm	
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55mm	
		Výška kliky od spodní hrany dveří: 1050mm	
	X57 – jako atyp	Počet: 1ks čelo zámku není po celé hraně	
		Rozteč kliky a klíče: 72mm	
		Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55mm	
		Výška kliky od spodní hrany dveří: 1050mm	
Dveřní kování:	TOWER (Cobra spol s r.o.)		
	BK305, BK325, BK301, BK321 (Assa Abloy Czech & Slovakia		
	R.101, R.701 (Richter s.r.o.)		
	RN, RX, R, RX rozetové		
	RX1, RX4, R1, RN1 včetně odvozených variant- Rostex		
	AXA BETA 2, AXA ATLAS 2 (MP kování)		
	SB5200 (MP kování)		
Cylindrická vložka:	Bezpečnostní FAB 200 RSDN		
	FAB3		
Kukátko:	Ano kulaté nebo se jmenovkou		
	Výška kukátka od spodní hrany dveří :1500mm		
	Možnost jiné výšky kukátka – je možné jako atyp		
Práh:	Bez prahu	NE	
	S dřevěným prahem	ANO	Ne pro kouřotěsné
	S padacím prahem	ANO	Domatic DA1051

Okopový plech	Je možné přidat – výška 200mm
Dveřní zavírač:	Dveřní sestava může být osazena řízeným dveřním zavíračem: TS Profil Assa Abloy DC 200 Geze TS 2000,
Zárubeň:	ocelová jednodílná – speciální AYH-100 SOLO B2 (Kooperativa); YZP – SOLO BT2 EI30 (Megacorp) SOLO-BT2 - Kerval Tloušťka plechu min. 1,5mm
Zed':	Tuhá normová konstrukce tl. min. 150mm

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komfort, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Atypický výřez-	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	NE
	Nevrtat otvor pro kliku	NE
	Příprava pro štítové kování R1, RX1, ASTRA, BK301, BK305, BK 321, BK325,	Ano