

Výrobek:	Modelová řada DPO 2-křídlové

Číslo certifikátu:	Pro CZ: 216/C5/2022/0095 i pro kouřotěsné provedení) Pro SK :SK02-ZSV-0454 i pro kouřotěsné provedení) SK02-ZSV-0421 jen pro požární odolnost
--------------------	---

Vlastnosti:	Jednokřídle dveře falcové:	NE
	Jednokřídle dveře bezfalcové	NE
	Dvoukřídlové dveře falcové	ANO
	Dvoukřídlové dveře bezfalcové	NE
	Bezpečnostní třída:	---
	Požární odolnost:	pro ocelovou zárubeň E30, EI ₂₀ , EI ₃₀ , EW-30 – pro rozměr max. 160/197 oboustranně E30, EI ₃₀ , EI ₃₀ , EW-30 – pro rozměr max. 160/197 jen ze strany závěsů pro obložkovou zárubeň: E30, EI ₂₀ , EI ₃₀ , EW-30 – pro rozměr max. 165/197 oboustranně E30, EI ₃₀ , EI ₃₀ , EW-30 – pro rozměr max. 165/197 jen ze strany závěsů
	Samozavírač:	C0 je možné i bez samozavírače
	Kouřotěsnost:	Sa/S ₂₀₀ – do max. rozměru 165/197, jen s padacím prahem
	Artikl v QAD	02000.....
	Neprůzvučnost:	NE
	Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	NE
	Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	NE

Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	125-145-160/197 jmenovité šířka aktivního křídla max 80/197
	Minimální šířka jednoho křídla:	500 mm
	Maximální šířka jednoho křídla:	850 mm (pasivní je možné 860mm)
	Minimální výška:	1500 mm
	Maximální výška:	1985mm
	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	41
	Střed střelky:	895mm pro 197

Určeno jen pro vnitřní použití.

	(od horního falce dveří Pant1 // pant2 // pant3	195 / 775 / 775 pro 197 z falce
Materiál konstrukce:	Rám: SM	
	Výplň: grenamat C	
	Povrch: Solo Struktur, fólie (nelze bílá), Matrix, CPL, Solo 3D	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: NE	
	Sklo: NE	
	Fixace:	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře -ve standardu	ostrá
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	NE
	Posuvné dveře	NE
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	NE
	Oblý bok	NE
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x80	ANO
	Samozavírací pant	NE
Panty bezfalcové	Tectus 3D	NE
	Ataw	NE
	T5	NE
Zámek jednobodový:	72/80 – K133 backset 50	ANO
	72/77 - K221PP backset 55 (standard)	ANO
	72/80 - LOB Z7A backset 55	ANO
	72/98 – Nemeff 1769 backset 65	Ano
	72/88 – EL160 backset 55	ANO
	90/80 – FAB 05140 backset 50	ANO
	Salto XS4– backset 50	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790 –	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	72/100 -Salto AElement Fusion backset 55	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	72 Häfele DT710, backset 80	Ano-jen pro projektové zakázky
	Erbi SAM ME 90/50 backset 50	NE
	WinCard Ansi backset 70	NE
	WinCard Euro backset 65	NE
	JPM 89	Ano
	Magnetický zámek	NE
Stítové kování elektronické	Salto XS4 One	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Salto AElement Fussion	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	Tesa Spy	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	92/ KFV AS 2300 –	NE

Určeno jen pro vnitřní použití.

Zámek vícebodový	72/73 FAB X57 backset 55	NE
	90/87 – Trilogia backset 60	NE

Dveřní zástrč	Olda 34	Pro kouřotěsné je možné jen horní, spodní Planet KR
	Otlav	Pro padací práh musí být spodní Planet KR
	Planet KR	Jen spodní při použití padacího prahu
	Kombinace	Horní Olda 34 a spodní Otlav alt. Planet KR

Dveřní kování:	Ano	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
Panikové hrazdy	Ano	JPM 89
Kukátko:	Ano	AMIG 30, se jmenovkou Rostex, Kukátko MR Servis Výška kukátka 1500mm od spodní hrany křídla Jako atyp: 1100mm od spodní hrany křídla
Dveřní zavírač:	Ano	DC300, Geze TS2000
Koordinátor zavírání	Ano	G461

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE
	Plastová spodní	NE
	Hliníková horní	NE
	Hliníková spodní	NE
	Plastová kulatá horní	NE
	Plastová kulatá spodní	NE

Padací práh	Ano	Planet – v případě kouřotěsnosti musí být vždy použit
Pevný práh	Ano	Dřevina obj.hmotnosti min 600 kg/m ³ , překrytí dveří min 9mm, Lze i jako doplňkový při použití padacího prahu.
Bez padacího prahu	Ano	Nelze při kouřotěsnosti

Okopový plech	ANO	Nerez broušený výška 300mm
		Alu výška 150mm

Zárubeň:	Tloušťka zdi:	Min.150mm	
	Ocelová dle ČSN	Ano	Jen jednodílná, s těsněním Euro23
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 40/00	NE	
	JAP Aktive 25/15	NE	
	OZ PP ob.16 SOLO	Ano	
	OZ PP ob.22 SOLO	Ano	
	OZ PP SEPOS	NE	
Garnýž:	na stěnu	NE	
	na obložkovou zárubeň	NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE

Elektrický otvírač (cvrček)	NE
DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
Pouzdra Jap (Standard, Komfort, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
Pouzdra Scigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
Atypický výřez-	NE
Nevrtat otvor pro klíč	Ano
Příprava pro rozetové kování rozteč 38 – s příplatkem za atyp	Ano
Příprava pro štítové kování s příplatkem za atyp	Ano

	Váha dveří v kg:							
Rozměr:								
60/197								
70/197								
80/197								
90/197								
60/210								
70/210								
80/210								
90/210								