

Výrobek:	<b>Modelová řada DPO (do obložkové i ocelové zárubně)</b>

Číslo certifikátu:	Pro CZ: 216/C5/2022/0094 i pro kouřotěsné provedení Pro SK : SK01-ZSV-0008 bez kouřotěsnosti, jen pro požární odolnost
--------------------	---

Vlastnosti:	Jednokřídlé dveře falcové:	ANO
	Jednokřídlé dveře bezfalcové	NE
	Dvoukřídlové dveře falcové	NE
	Dvoukřídlové dveře bezfalcové	NE
	Bezpečnostní třída:	---
	Požární odolnost:	E, EI <sub>2</sub> , EW-30 – pro rozměr max. 110/197 oboustranně do ocelové zárubně  E30, EI <sub>1</sub> , EI <sub>2</sub> , EW30 – pro rozměr max 110/197 do obložkové zárubně jen ze strany závěsů
	Samozavírač:	C0 je možné i bez samozavírače
	Kouřotěsnost:	S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub> – do max. rozměru 110/197, jen s padacím prahem
	Artikl v QAD	02000.....
	Neprůzvučnost:	34dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň – tloušťka dveří 41mm)
		36dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň – tloušťka dveří 44mm)
37dB (s dřevěným prahem s těsněním + ocelová zárubeň – tloušťka dveří 47mm) – nelze kombinovat s HPL0,8 z důvodu omezení hmotnosti.		
Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	NE	
Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	NE	
Rozměry:	Rozměr křídla – falcové	60-70-80-90-110/197 jmenovité 650-750-850-950-1150/1985 celkové
	Minimální šířka:	500 mm
	Maximální šířka:	1150 mm
	Minimální výška:	1500 mm
	Maximální výška:	1985 mm

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	41
	Střed střelky: (od horního falce dveří	895 mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 / 775 / 775 pro z falce
Materiál konstrukce:	Rám: SM	
	Výplň: grenamat C	
	Povrch: Solo Struktur, fólie (nelze bílá), Matrix, CPL, Solo 3D	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: NE	
	Sklo: NE	
	Fixace:	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře <b>-ve standardu</b>	Ostrá
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	NE
	Posuvné dveře	NE
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	ANO (nelze bílá CPL)
	Oblý bok	ANO
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x80	ANO
	Samozavírací pant	NE
Panty bezfalcové	Tectus 3D	NE
	Ataw	NE
	T5	NE
Zámek jednobodový:	72/80 – K133 backset 50	ANO jen do ocelové zárubně
	72/77 - K221PP backset 55 (standard)	ANO jen do obložkové zárubně
	72/80 - LOB Z7A backset 55	ANO jen do obložkové zárubně
	72/98 – Nemeř 1769 backset 65	NE
	72/88 – EL160 backset 55	ANO – jen do obložkové zárubně
	90/80 – FAB 05140 backset 50	ANO
	Salto XS4– backset 50	ANO- jen do obložkové zárubně a projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790 –	NE
	72/100 -Salto AElement Fusion backset 55	ANO- jen do obložkové zárubně a projektové zakázky jako atyp
	Erbi SAM ME 90/50 backset 50	ANO jen do obložkové zárubně
	WinCard Ansi backset 70	NE
	WinCard Euro backset 65	NE
	Magnetický zámek	NE
Stítové kování elektronické	Salto XS4 One	ANO- jen do obložkové zárubně a projektové zakázky jako atyp
	Salto AElement Fussion	Ano- jen do obložkové zárubně a projektové zakázky jako atyp
	Tesa Spy	ANO- jen do obložkové zárubně a projektové zakázky jako atyp

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Kaba E790	NE
Zámek vícebodový	92/ KFV AS 2300 –	NE
	72/73 FAB X57 backset 55	ANO – jen do ocelové zárubně
	90/87 – Trilogia backset 60	NE

Dveřní kování:	Ano	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
Panikové hrazdy	ne	
Kukátko:	Ano	AMIG 30, se jmenovkou Rostex, Kukátko FLY Výška kukátka 1500mm od spodní hrany křídla Jako atyp: 1100mm od spodní hrany křídla
Dveřní zavírač:	Ano	Pro ocelovou zárubeň DC 500, Geze TS 2000, Smart,  Pro obložkovou zárubeň DC140, DC 500, Geze TS 2000, DC300, Smart

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní	NE	
	Hliníková horní	NE	
	Hliníková spodní	NE	
	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Padací práh	ANO	DA 1051 – v případě kouřotěsnosti musí být vždy použit
Pevný práh	ANO	Dřevina obj.hmotnosti min 600 kg/m <sup>3</sup> , překrytí dveří min 9mm, Lze i jako doplňkový při použití padacího prahu.
Bez padacího prahu	ANO	Nelze při kouřotěsnosti

Okopový plech	ANO	Nerez broušený výška 300mm
		Alu výška 150mm

Konstrukce zdi:	Tuhá podpěrná konstrukce	ANO
	Lehká montovaná konstrukce – pro obložkovou zárubeň	ANO
	Lehká montovaná konstrukce – jen s ocelovou zárubní Kooperativa Zako S - nelze pro kouřotěsné	ANO

Zárubeň:	Tloušťka zdi:	Min.150mm	
	Ocelová dle ČSN	ANO	Jednodílná typ Kooperativa YH s těsněním Euro23 nebo bez těsnění, pro kouřotěsné provedení nutno těsnění Euro23  Dvoudílná typ Kooperativa Zako S pro lehkou montovanou konstrukci - nelze pro kouřotěsné
	OZ	NE	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 40/00	NE	
	JAP Aktive 25/15	NE	
	OZ PP ob.16 SOLO	ANO	
	OZ PP ob.22 SOLO	ANO	
	OZ PP SEPOS	ANO	Nutno před použitím potvrdit od Sepos dodržení dané konstrukce
Garnýž:	na stěnu	NE	
	na obložkovou zárubeň	NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Paralel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Atypický výřez-	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
	Příprava pro rozetové kování rozteč 38 – s příplatkem za atyp	ANO
Příprava pro štítové kování s příplatkem za atyp	ANO	

	Váha dveří v kg:								
Rozměr:									
60/197									
70/197									
80/197									
90/197									
60/210									
70/210									
80/210									
90/210									