

Výrobek:	<b>Modelová řada DPOB (do obložkové zárubně)</b>

Číslo certifikátu:	Pro CZ: 216/C5/2022/0094 i pro kouřotěsné provedení) Pro SK :SK02-ZSV-0420 i pro kouřotěsné provedení)
--------------------	---

Vlastnosti:	Jednokřídlé dveře falcové:	Ano
	Jednokřídlé dveře bezfalcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře falcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře bezfalcové	Ne
	Bezpečnostní třída:	---
	Požární odolnost:	E, EI <sub>1</sub> , EI <sub>2</sub> , EW-30 – pro rozměr max. 90/210 oboustranně E30, EI <sub>1</sub> , EI <sub>2</sub> , EW30 – pro rozměr max 100/210 nebo 90/225 jen ze strany závěsů
	Samozavírač:	C0 je možné i bez samozavírače
	Kouřotěsnost:	S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub> – do max. rozměru 90/210, jen s padacím prahem
	Artikl v QAD	02400.....
	Neprůzvučnost:	NE
	Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	NE
	Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	NE

Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	60-70-80-90/197, 210 jmenovité 650-750-850-950/1985, 2115 celkové
	Minimální šířka:	500 mm
	Maximální šířka:	1050 mm
	Minimální výška:	1500 mm
	Maximální výška:	v závislosti na šířce dveří (90/225; 100/210)
	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	41

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Střed střelky: (od horního falce dveří)	895 pro 197 (1025 pro 210) mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 / 775 / 775 pro 197 z falce 195 / 840 / 840 pro 210 z falce
Materiál konstrukce:	Rám: SM	
	Výplň: grenamat C	
	Povrch: Solo Struktur, fólie (nelze bílá), Matrix, CPL, Solo 3D (dekor Lazio , Bergamo ve svislé struktuře do max výšky197, příčné dekory do max výšky 210)	
	Výška nad 210 nutno řešit dle konkrétního dekoru.	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: NE	
	Sklo: NE	
	Fixace:	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře <b>-ve standardu</b>	ostrá
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	NE
	Posuvné dveře	NE
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	ANO (nelze bílá CPL)
	Oblý bok	ANO
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x80	ANO
	Samozavírací pant	NE
Panty bezfalcové	Tectus 3D	<b>NE</b>
	Ataw	NE
	T5	NE
Zámek jednobodový:	72/80 – K133 backset 50	ANO
	72/77 - K221PP backset 55 (standard)	ANO
	72/80 - LOB Z7A backset 55	ANO
	72/98 – Nemeř 1769 backset 65	NE
	72/88 – EL160 backset 55	ANO
	90/80 – FAB 05140 backset 50	ANO
	Salto XS4– backset 50	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790 –	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	72/100 -Salto AElement Fusion backset 55	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	Erbi SAM ME 90/50 backset 50	Ano
	WinCard Ansi backset 70	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	WinCard Euro backset 65	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	Magnetický zámek	NE
Stítové kování elektronické	Salto XS4 One	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Salto AElement Fussion	Ano- jen projektové zakázky jako atyp
	Tesa Spy	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	92/ KfV AS 2300 –	NE

Zámek vícebodový	72/73 FAB X57 backset 55	NE
	90/87 – Trilogia backset 60	NE

Dveřní kování:	Ano	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
Panikové hrazdy	ne	
Kukátko:	Ano	AMIG 30, se jmenovkou Rostex, Pedret, Kukátko MR Servis
		Výška kukátka 1500mm od spodní hrany křídla Jako atyp: 1100mm od spodní hrany křídla
Dveřní zavírač:	Ano	DC 140, DC 500, Geze TS 2000, DC300, Smart, Smart Plus, DC175

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní	NE	
	Hliníková horní	NE	
	Hliníková spodní	NE	
	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Padací práh	Ano	DA 1051 – v případě kouřotěsnosti musí být vždy použit
Pevný práh	Ano	Dřevina obj.hmotnosti min 600 kg/m <sup>3</sup> , překrytí dveří min 9mm, Lze i jako doplňkový při použití padacího prahu.
Bez padacího prahu	Ano	Nelze při kouřotěsnosti

Okopový plech	ANO	Nerez broušený výška 300mm
		Alu výška 150mm

Konstrukce zdi:	Tuhá podpěrná konstrukce	Ano
	Lehká montovaná konstrukce	Ano

Zárubeň:	Tloušťka zdi:	Min.150mm	
	Ocelová dle ČSN	NE	
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 40/00	NE	
	JAP Aktive 25/15	NE	
	OZ PP ob.16 SOLO	Ano	
	OZ PP ob.22 SOLO	Ano	
	OZ PP SEPOS	Ano	Nutno před použitím potvrdit od Sepos dodržení dané konstrukce
Garnýž:	na stěnu	NE	
	na obložkovou zárubeň	NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídle dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídle, Dvoukřídle, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scigno (jednokřídle, dvoukřídle Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Atypický výřez-	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	Ano
	Příprava pro rozetové kování rozteč 38 – s příplatkem za atyp	Ano
	Příprava pro štítové kování s příplatkem za atyp	Ano

	Váha dveří v kg:								
Rozměr:									
60/197									
70/197									
80/197									
90/197									
60/210									
70/210									
80/210									
90/210									