

Výrobek:	<b>Modelová řada DPOC do ocelové zárubně</b>			
		<p>Zámek K133, K221, FAB05140; Z7A; EL160; Salto</p> <p>Zámek X57</p> <p>Zámek Trilogia</p> <p>Zámek AS2300</p> <p>Zámek Kaba790</p>		

Číslo certifikátu:	Pro CZ: AO209/C5/2019/067 Pro SK : SK02-ZSV-0423
--------------------	---

Vlastnosti:	Jednokřídlé dveře falcové:	Ano
	Jednokřídlé dveře bezfalcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře falcové	Ne
	Dvoukřídlové dveře bezfalcové	Ne
	Bezpečnostní třída:	---
	Požární odolnost:	E, EI1, EI2, EW-30 pro max. rozměr 100/225 nebo 90/230
	Samozavírač:	C0 nemusí být použitý
	artikl QAD:	02300
	Neprůzvučnost:	---
	Kouřotěsnost:	---
	Typ konstrukce:	DP3
	Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	---
	Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	---

Rozměry:	Rozměr křídla – falcové	70-80-90/197, 210 jmenovité 750-850-950/1985, 2115 celkové
	Minimální šířka:	500 mm
	Maximální šířka:	1050 mm – pro výšku do 225
	Minimální výška:	1500 mm jen pro jednobodové zámky, pro vícebodové 1985
	Maximální výška:	2350 mm – jen pro šířku do 90
	Velikost falce:	15/25
	Tloušťka dveří:	40
	Sřed střelky:	895 (1025) mm - Jednobodové + X57

Určeno jen pro vnitřní použití.

	(od horního falce dveří	894 (1024) mm – pro AS2300 901 (1031) mm – pro Trilogia
	Pant1 // pant2 // pant3	195 / 775 / 775 pro 197 z falce 195 / 840 / 840 pro 210 z falce
Materiál konstrukce:	Rám: DB+SM	
	Výplň: Saurland	
	Povrch: Solo Struktur, fólie (nelze bílá), Matrix, CPL, Solo 3D (Lazio + Bergamo ve svislé struktuře jen pro 197, ostatní do 210)	
	Výška nad 210 dle možností dekoru)	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: NE	
	Sklo: NE	
	Fixace:	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře <b>-ve standardu</b>	ostrá
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	NE
	Posuvné dveře	NE
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	ANO
	Oblý bok	ANO
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE
Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x80	ANO
	Samozavírací pant	NE
Panty bezfalcové	Tectus 3D	<b>NE</b>
	Ataw	NE
	T5	NE
Zámek jednobodový:	72/80 – K133 (standard) backset 50	ANO
	72/77 - K221 backset 55	ANO
	72/80 - LOB Z7A backset 55	ANO
	72/98 – Nemeř 1769 backset 65	ANO
	72/88 – EL160 backset 55	ANO
	90/80 – FAB 05140 backset 50	ANO
	Salto XS4– backset 50	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790 –	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	72/100 -Salto AElement Fusion backset 55	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	WinCard Euro backset 65	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	WinCard Ansi backset 70	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Magnetický zámek	Ne
Stítové kování elektronické	Salto XS4 One	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Salto AElement Fussion	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Tesa Spy	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Kaba E790	ANO- jen projektové zakázky jako atyp
	Magnetický zámek OZ, Fab, WC	NE
Zámek vícebodový	92/ KFV AS 2300 –	ANO- jen jako atyp

Určeno jen pro vnitřní použití.

	72/73 FAB X57 backset 55	ANO- jen jako atyp
	90/87 – Trilogia backset 60	ANO- jen jako atyp

Dveřní kování:	Ano	Dle EN 1906 vhodné pro konstrukci dveří s danou třídou požární odolnosti a ověřené zkouškou dle EN 1634-1 nebo EN 1634-2
Panikové hrazdy	Ne	
Kukátko:	Ano	Ocelové se skleněnou čočkou (AMIG 30, MIRILA 30, se jmenovkou Rostex)
Dveřní zavírač:	Ano	DC 140, DC 200, DC 500, FAB Smart, Geze 2000, DC300

Větrací mřížka:	Plastová horní	NE	
	Plastová spodní	NE	
	Hliníková horní	NE	
	Hliníková spodní	NE	
	Plastová kulatá horní	NE	
	Plastová kulatá spodní	NE	

Okopový plech	ANO	Nerez broušený výška 300mm
	ANO	Alu výška 150mm

Padací práh	Ano	DA 1051
Pevný práh	Ano	Dřevina obj.hmotnosti min 600 kg/m <sup>3</sup> , překrytí dveří min 9mm
Bez padacího prahu	Ano	

Konstrukce zdi:	Tuhá podpěrná konstrukce	Ano
	Lehká montovaná konstrukce	NE

Zárubeň:	Tloušťka zdi:	Min.100mm	
	Ocelová dle ČSN	ANO	Pro přesné zdění tl.plechu 1,5mm nebo Dělená šroubovaná Těsnění Euro23
	OZ	NE	
	OOZ, OOZS	NE	
	Pouzdro	NE	
	JAP Aktive 40/00	NE	
	JAP Aktive 25/15	NE	
	Garnýž:	na stěnu	NE
na obložkovou zárubeň		NE	

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení (stejný druh materiálu)	ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	NE
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	NE
	Pouzdra Eclipse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	NE

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Pouzdra Alvelis (Klasik)	NE
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	Ano
	Příprava pro rozetové kování rozteč 38 – s příplatkem za atyp	Ano
	Příprava pro štítové kování s příplatkem za atyp	Ano
	Atypický výřez-	NE

	Váha dveří v kg:								
Rozměr:									
60/197									
70/197									
80/197									
90/197									
60/210									
70/210									
80/210									
90/210									