

Výrobek:	Modelová řada Elegance		
<p>The technical drawing shows a door with a height of 1970 mm (2100 mm including the top seal) and a width of 620, 720, 820, or 920 mm. The door is divided into two panels, each 775 mm high. The top panel is 195 mm high, and the bottom panel is 775 mm high. The door is shown with a handle and a lock. The six design variants are: Elegance 1 (solid), Elegance 2 (solid with vertical lines), Elegance 3 (solid with horizontal lines), Elegance 4 (solid with horizontal lines and a handle), Elegance 5 (solid with a vertical glass insert), and Elegance 6 (solid with a vertical glass insert and a handle).</p>			

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla- falcové	60,70,80.90 x 197,210cm -jmenovitý 650,750,850,950x1985mm (2115) -celkový 620,720,820,920x1970mm (2100) -ve falci
	Rozměr křídla- bezfalcové	60,70,80.90 x 197,210cm -jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla- skrytý falec	60,70,80.90 x 197,210cm -jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	60,70,80.90,110 x 197,210cm -jmenovitý 650,750,850,950,1150x1985mm (210 – 2115mm)
	Rozměr křídla– posuvné na garnýž	60,70,80.90 x 197,210cm -jmenovitý 690,790,890,990x1985mm (210 – 2115mm)
	dvoukřídle=	2x 670,770,870,970x1985mm (210 – 2115mm)
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm (výřez 200mm)
	Minimální šířka:	550mm celkový rozměr křídla (u pevného křídla 460mm)
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla
Minimální výška:	1900mm celkový rozměr křídla 1985mm pro dveře posuvné s mušlí LONG pro Elegance 3, 4,6	

		1970mm celkový rozměr křídla pro Elegance 4,6 1500mm – ostatní
	Maximální výška:	2115mm celkový rozměr křídla
		pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo + Lazio svislý dekor max.197
	Dveře pod výšku 1900mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min 1500mm!!!)	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm (44mm = Elegance 5, 6, 7)
	Sřed střelky:	895mm (210 – 1025mm) - od spodu 1075mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm (210 – 195 // 840 // 840)

Materiál konstrukce:	Rám: MDF,
	Bezfacové 210 a výše zdvojený rám- jen stojny
	Výplň: odlehčená DTD
	Povrch: CPL, Solo 3D, Matrix, nelze CPL 0,8 (Lazio + Bergamo podélné jen max 197)
	Lať horní navíc max : 1 ks-atyp
	Spodní lať navíc : max : 3 ks-atyp

Konstrukce zasklení:	Rámeček: zasklívací hliníková lišta - (pouze Elegance 5, 6)
	Ozdobný proužek 6mm: ozdobný hliníkový profil
	Sklo: 4mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4mm) - standard satinato Pískovaná strana skla na užší straně dveří
	Elegance 1: ozdobný dvou - proužek uložený na středu, mezi proužky 30mm
	Elegance 2, 5: ozdobný dvou - proužek uložený v ¼ šířky dveří zmenšený o výřez Výřez Elegance 5: 302x1542mm pro 197/1672mm pro 210 (výřez pod šířku dveří 739mm = 202x1542mm pro 197/1672mm pro 210)
	Elegance 3: ozdobný dvou - proužek (1. proužek = 794mm, 2. proužek = 379mm)
	Elegance 4: 4x ozdobný proužek (vzdálenost mezi proužky = 379mm)
	Elegance 6: 4x ozdobný proužek (vzdálenost mezi proužky = 379mm) Výřez Elegance 6: 302x1542mm pro 197/1672mm pro 210 (výřez pod šířku dveří 739mm = 202x1542mm pro 197/1672mm pro 210)
	Fixace rámečku Elegance 5, 6: pinka 0,6x30mm, transparentní silikon Fixace ozdobného proužku: naražený profil do frézované drážky, na obou koncích pojištěno silikonem

Hrany: (provedení)	Falcové dveře - ve standardu	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	NE
	Bezfalcové dveře	ABS páska
	Posuvné dveře	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	NE
	Oblý bok	NE
	Skrytý falc	Hranovací páska
	Falc JAP 25/15	Hranovací páska
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfalcové dveře	NE

Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ
Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks (výška nad 210 – 3ks) = add1
	Ataw	2ks (add1.) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks (add1.)
	Cemon Estetic 80/A	3ks
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložkou TKZ
Zámek pro skrytý falc	Magnetický zámek Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro JAP	Magnetický zámek Hobes K340	Rozteč 72mm. Backset 55 pro BB
Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek OZ, Fab, WC (nelze kombinovat s pantem T5) Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm = BB Rozteč 85mm, backset 50mm = PZ Rozteč 95mm, backset 50mm = WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		
Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava pro štítové, rozetové kování	Jen jako atyp	
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Okopový plech	NE	
Padací práh:	Ano	Domatic Nelze pro skrytý falc, JAP 25/15, posuvné dveře Spodní lať 66
	ANO	Planet TW Pro JAP 25/15 Spodní lať 66
Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90	NE
	Plastová spodní 500x90 Otvor:477 x 70	ANO
	Hliníková horní 400x80	NE

	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	
	Plastová kulatá horní pr.50	NE	
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu – ALU 45mm od spodní hrany dveří k výřezu – plastová	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý falc	ANO	Max.výška 210
	Pouzdro	ANO	Eleg. 5,6: stěna od 125mm
	JAP Aktive 40/00	ANO	viz TK JAP
	JAP Aktive 25/15	ANO	viz TK JAP
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	ANO
	Dvoubarevné provedení	NE
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
	Pouzdra Eclipse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	ANO
	Atypický výřez a uložení proužků - pouze do domluvě na TPV	ANO
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
	Lať horní navíc	ANO
Spodní lať navíc	ANO	
Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	NE	

	Váha dveří v kg:						
Rozměr:	Elegance 1	Elegance 2	Elegance 3	Elegance 4	Elegance 5	Elegance 6	Elegance 7
60/197	17	17	17	17	17	17	17
70/197	20	20	20	20	20	20	20
80/197	23	23	23	23	23	23	23
90/197	26	26	26	26	26	26	26
125/197	34	34	34	34	34	34	34
145/197	40	40	40	40	40	40	40
160/197	44	44	44	44	44	44	44