



Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm- jmenovité 650,750,850,950x1985mm (2115) -celkový 620,720,820,920x1970mm (2100) -ve falci
	Rozměr křídla- bezfalcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm- jmenovité 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla- skrytý fale	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm- jmenovité 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	60, 70, 80, 90, 110 x 197, 210 cm jmenovité 650,750,850,950, 1150x1985mm (210 – 2115mm)
	Rozměr křídla– posuvné na garnýž	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm -jmenovité 690,790,890,990x1985mm (210 – 2115mm)
	dvoukřídle=	2x 670,770,870,970x1985mm (210 – 2115mm)
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm
	Minimální šířka:	550mm celkový rozměr křídla (u pevného křídla 460mm)
	Maximální šířka:	950mm celk. rozměr křídla pro otočné 1150 mm celk.rozměr křídla pro posuvné
Minimální výška:	1900mm celkový rozměr křídla (Gabreta 1, 2) 1500mm celkový rozměr křídla (Gabreta 3, 4,9)	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Maximální výška:	2350mm celk. rozměr kř. (CPL a 3D Solo = nad 210 je nutný příplatek za HPL)
		pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo svislý dekor max.197
	Dveře pod výšku 1900mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min 1500mm!!!)	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm // HPL 42mm, (s rámečkem 50//52mm)
	Střed střelky:	895mm (210 – 1025mm) - od spodu 1075mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm (210 – 195 // 840 // 840)
Materiál konstrukce:	Rám: MDF (konfigurace smrk) Bezfacové 210 a výše zdvojený rám- jen stojny	
	Výplň: Voština (konfigurace odlehčená DTD, nebo plná DTD), DTD pro fólii a Solo struktur jen do rozměru šíře 90	
	Povrch: CPL, Fólie, Solo 3D, CPL 0,8, Solo Matrix (Lazio + Bergamo podélné max výška 197, příčné dekory max 210)	
	Lať horní navíc max : 0 ks-atyp, zde je výdřeva nahoře	
	Spodní lať navíc : max : 0 ks-atyp, zde je výdřeva dole	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: obalovaná MDF	
	Sklo: 4mm kompletní nabídka (bezpečnostní sklo 4mm pouze Gabreta 3 a 4) Pískovaná strana = užší strana dveří	
	Výřez Gabreta 1: 80x1700mm -horní odstup vždy 120mm, boční odstup vždy 125mm, výřez vždy u kliky	
	Výřez Gabreta 2: 80x1700mm -horní odstup vždy 120mm, výřez na středu dveří	
	Výřez Gabreta 3: 80x1700mm -horní odstup vždy 120mm, boční odstup vždy 125mm, výřez vždy u kliky	
	Výřez Gabreta 4: 80x1700mm -horní odstup vždy 120mm, výřez na středu dveří	
	Výřez Gabreta 9: 80x1700mm -horní odstup vždy 120mm, boční odstup vždy 125mm, (kazetové lišty). Orientace dekoru kazet vždy podélná	
	Fixace: pinka 0,6x30mm, transparentní silikon	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	Hranovací páska
	Bezfacové dv. v povrchu fólie a SoloStruktur	Hranovací páska
	Bezfacové dveře ostatní	ABS páska
	Posuvné dveře	ABS páska (uvádět směr posuvu), pro fólii a SOLO struktur - páska
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	Postforming + softforming (max. výška 210) Nelze bílá fólie a bílá CPL , ne dvoukřídle dveře Nelze příčné dekory, nelze CPL 0,8
	Oblý bok	Postforming + hrana (max. výška 210), ne dvoukřídle dveře Nelze příčné dekory, nelze CPL 0,8
	Skrytý falc	Hranovací páska
	Falc JAP 25/15	Hranovací páska
AL hrana:	Falcové dveře	NE
	Bezfacové dveře	NE

Určeno jen pro vnitřní použití.

Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ
Panty bezfalcové	Tectus 3D	2ks (výška nad 210 – 3ks) = add1
	Ataw	2ks (add1.) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks (add1.)
	Cemon Estetic 80/A	3 ks
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích
Panty skrytý falc	Cemon Estetic 1821/A	3ks
Pant pro JAP	Tectus 3D 340 pro typ 40/00	Jen příprava
	Tectus 240 pro typ 25/15	Jen příprava
Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – plastová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek jen střelka ,pro OZ Fab, WC (Bonaiti) (nelze kombinovat s pantem T5)	Rozteč 90 mm, backset 50mm = BB,WC Rozteč 85 mm, backset 50mm = PZ
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Zámek pro JAP	Mag.zámek Hobes K340	Rozteč 72, backset 55 pro BB
Zámek pro skrytý falc	Magnetický zámek Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		
Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava na dveřní kování:	NE	Možné jen jako atyp
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Padací práh:	Ano	Domatic Nelze pro skrytý falc, JAP 25/15, posuvné dveře Lat' 66mm
	ANO	Planet TW Pro JAP 25/15 Lat' 66mm
Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90	NE
	Plastová spodní 500x90 Otvor: 477 x 70	ANO
	Hliníková horní 400x80	NE
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO
	Plastová kulatá horní pr.50	NE
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu – ALU 45mm od spodní hrany dveří k výřezu – plastová
--	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OZ skrytý falc	ANO	Max.výška 210
	OOZ, OOZS	ANO	
	Pouzdro	ANO	Stěna od 125mm
	JAP Aktive 40/00	ANO	viz TK JAP
	JAP Aktive 25/15	ANO	viz TK JAP
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
	Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)	NE
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	ANO
	Dvoubarevné provedení	NE
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komfort, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
	Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	ANO
	Atypický výřez	NE
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
Lať horní navíc	NE	
Spodní lať navíc	NE	
Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	NE	

Rozměr:	Váha dveří v kg:(základní verze)				
	Gabreta 1	Gabreta 2	Gabreta 3	Gabreta 4	Gabreta 9
60/197	13	13	13	13	13
70/197	15	15	15	15	15
80/197	17	17	17	17	17
90/197	19	19	19	19	19
125/197	26	26	26	26	26
145/197	30	30	30	30	30
160/197	33	33	33	33	33