



Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	ANO – pouze klasik plné
	falcové jednokřídlé plné:	27dB (voština)+BK práh+ocel.zár
		32dB (Linex)+výš.práh+ obl.zár
		33dB (děř.DTD)+BK práh+ocel.zár.
		35dB (Linex)+BK práh+ obl.zár
		35dB (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár
		37dB, (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár
		38dB (korek+DTD)+BK práh+obl.zár
		31dB (Klima II) + pevný nebo výš.práh-obl. nebo ocel.zárubeň
	31dB (Klima III) + pevný nebo výš.práh+ ocel.zárubeň	
	falcové dvoukřídlé plné:	36dB (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár (max šířka jednoho křídla 960mm)
bezfalcové jednokřídlé plné:	33dB (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár	
	35dB (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár	
bezfalcové dvoukřídlé plné:	32dB (korek+DTD)+výš.práh+ obl.zár (max šířka jednoho křídla 960mm)	
protihlukové dveře mimo 27dB a 33dB falcové s děrovanou DTD nelze zadat v bílé fólii.		
Kouřotěsnost:	Ne	
Klima II: pro ocelovou i OZ zárubeň	Pouze Klasik Plné, Max šířka/výška křídla 90/210 Nelze bezfalcové , posuvné, skrytý falc, JAP	
Klima III: pouze pro ocelovou zárubeň	Pouze Klasik Plné Max šířka/výška křídla 90/210 Nelze bezfalcové a posuvné, JAP	
Rozměry:	Rozměr křídla– falcové	60, 70, 80, 90, 110 x 197, 210 cm jmenovité 650,750,850,950, 1150x1985mm (2115)-celk. 620,720,820,920, 1120x1970mm(2100)-ve falci

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Rozměr křídla - bezfalcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovité 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla – skrytý falc	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovité 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla– posuvné do pouzdra	60, 70, 80, 90, 110 x 197, 210 cm jmenovité 650,750,850,950, 1150x1985mm (210 – 2115mm)
	Rozměr křídla – posuvné na garnýž dvoukřídle=	60, 70, 80, 90, 100 x 197, 210 cm jmenovité 690,790,890,990, 1090x1985mm (210–2115mm) 125, 145, 165, 185 x 197, 210cm jmenovité 2x 670,770,870,970x1985mm (210 – 2115mm)
	Jednokřídle dveře:	do šířky 110 (1150mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm (výřez 200mm)
	Minimální šířka:	350mm celkový rozměr plného křídla 460mm celková šířka proskleného křídla
	Maximální šířka:	1150mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1500mm celkový rozměr křídla
	Maximální výška:	2350mm celk. rozměr kř. (CPL a 3D Solo = nad 210 je nutný příplatek za CPL0,8) pro dekor příčný Matrix max.výška 210 pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max.197
	Dveře pod výšku 1500mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min 1500mm!!!)	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm // CPL0,8 41mm, (s rámečkem 50//51mm)
	Střed ocelové střečky:	895mm (210 – 1025mm) - od spodu 1075mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm (210 – 195 // 840 // 840)
Materiál konstrukce:	Rám: MDF (konfigurace smrk), pro dveře plně šířka křídla nad 90 je svislý vlys zdvojený Bezfacové 210 a výše zdvojený rám- jen stojny Výplň: Voština (konfigurace odlehčená DTD, nebo plná DTD) pro fólie a Solo struktur do rozměru 90, při plně DTD nelze bílá fólie. Povrch: CPL, Fólie, Solo struktur, Solo 3D, Matrix, CPL0,8, RAL, Matrix příčný max.výška 210, (Lazio+Bergamo max.výška 197) Lať horní navíc max : 1 ks -atyp Spodní lať navíc : max : 3 ks-atyp Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří, jen pro plně dveře a Klasik 1-atyp	
Konstrukce zasklení:	Zasklívací lišta: obalovaná MDF Sklo: 4mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4mm) Pískovaná strana skel z uží strany dveří Výřez Klasik 1: šířka:60=432mm, 70=502mm, 80=582mm, 90=632mm, 100=702mm, 110=732mm výška: 502mm horní odstup vždy 120mm, šířková pozice na střed dveří Výřez Klasik 2: šířka:60=432mm, 70=502mm, 80=582mm, 90=632mm, 100=702mm, 110=732mm výška: 1102mm (197), 1232 mm (210) pro dveře 100 + 110 bezpečnostní sklo (čiré + satinato), nebo kalené	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	horní odstup vždy 120mm, šířková pozice na střed dveří
	Výřez Klasik3: šířka:60=432mm, 70=502mm, 80=582mm, 90=632mm, 100=702mm, 110=732mm výška: 1602mm (197), 1732 mm (210) pro dveře 100 + 110 bezpečnostní sklo (čiré + satinato), nebo kalené horní odstup vždy 120mm, šířková pozice na střed dveří
	Výřez Klasik 5: Šířka: 202mm Výška: 1602mm (197), 1732mm (210) horní odstup vždy 120mm, boční odstup od kliky vždy 125mm
	Výřez Klasik 7: Šířka: 302mm Výška: 1602mm (197), 1732mm (210) horní odstup vždy 120mm, šířková pozice na střed dveří
	Výřez Klasik 9: Šířka: 202mm Výška: 1702mm (197), 1832mm (210) horní odstup vždy 120mm, boční odstup od kliky vždy 125mm
	Výřez Klasik 11: Šířka: 302mm Výška: 1702mm (197), 1832mm (210) horní odstup vždy 120mm, boční odstup od kliky vždy 125mm
	Fixace: pinka 0,6x30mm, transparentní silikon

Hrany: (provedení)	Falcové dveře -ve standardu	Standardní ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	Hranovací páska
	Bezfalcové dv. v povrchu RAL	Hranovací páska
	Bezfalcové dveře ostatní	ABS páska pro fólie a Solo struktur hranovací páska
	Posuvné dveře	ABS páska pro fólie a Solo struktur hranovací páska (Klasik1-11 uvádět směr posuvu)
	Kyvné dveře – pouze CPL0,8	ABS páska, pouze Klasik plné a Klasik 1
	Oblá	Postforming + softforming (max. výška 210) Nelze bílá fólie a bílá CPL, ne dvoukřídlé dveře, Nelze Klima III, nelze příčné dekory, CPL 0,8
	Oblý bok	Postforming + hrana (max. výška 210), ne dvoukřídlé dveře Nelze Klima III Nelze příčné dekory, CPL 0,8
	Skrytý falc	Hranovací páska
Falc JAP 25/15	Hranovací páska	
AL hrana:	Falcové dveře	Nelze povrch fólie, Solo struktur a RAL, Nelze KLIMA , JAP, skrytý falc
	Bezfalcové dveře	Nelze fólie a RAL, Solo struktur pouze pant Tectus nelze KLIMA

Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu) mimo plné dveře šířka křídla nad 90
----------------	------------------	---

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Typ: 80/10 M8x80	3ks plné dveře šířka křídla nad 90 (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50, M8x80)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ

Panty bezfalcové	Tectus 340 3D	2ks (výška nad 210 – 3ks) (povrchové úpravy dle katalogu)
	Ataw	2ks (výška nad 210 – 3ks) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks (výška nad 210 – 3ks)
	Cemon Estetic 80/A	3ks – povrchové úpravy dle katalogu
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích
Panty skrytý falc	Cemon Estetic 1821/A	3ks
Pant pro JAP	Tectus 3D 340 pro typ 40/00	Jen příprava
	Tectus 240 pro typ 25/15	Jen příprava

Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – plastová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek jen střelka OZ, Fab, WC (nelze kombinovat s pantem T5, nelze použít u AL hrany) Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm = BB Rozteč 85mm, backset 50mm = PZ Rozteč 95mm, backset 50mm = WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Kyvné dveře:	Zámek s válečkovou střelkou	Pouze OZ, Fab
Zámek pro skrytý falc	Magnetický zámek Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro JAP	Magnetický zámek Hobes K340	Rozteč 72mm. Backset 55 pro BB
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...) jako atyp		

Dveřní kování:	ANO	lze použít rozetové i štítkové kování
Příprava pro štítové, rozetové kování	Jen jako atyp	
Panikové hrazdy	NE	
Kukátko:	ANO	pouze Klasik Plné s výplní děrovaná DTD nebo plná DTD -pro fólie jen do šířky 90, s plnou DTD nelze fólie bílá.
Výška kukátka	1500 mm od spodní hrany dveří, Jiná výška – ano, jako atyp Pr. Otvoru pro kukátko: 14,5mm	
Dveřní zavírač:	ANO	nutnost vložit horní lať navíc (Assa Abloy Smart) nelze pro Klasik 3
Padací práh:	Ano	Domatic

Určeno jen pro vnitřní použití.

		Nelze pro skrytý falc, JAP 25/15, posuvné dveře Lať 66	
	ANO	Planet TW Pro JAP 25/15 Lať 66	
Okopové plechy	ANO	ALU výška 150 Nelze skrytý falc, JAP Nelze Klasik 11, 9	
	ANO	NEREZ výška 300 (jen pro Klasik 0, 1, 2), nelze skrytý falc, JAP	
Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90 Otvor: 477 x 70	ANO	Pouze Klasik Plné
	Plastová spodní 500x90 Otvor: 477 x 70	ANO	
	Hliníková horní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	Pouze Klasik Plné
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	
	Plastová kulatá horní pr.50	NE	
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od horní hrany		
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany		49mm od spodní hrany dveří k výřezu – ALU 45mm od spodní hrany dveří k výřezu – plastová
Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý falc	ANO	Nelze fólie a Solo struktur, Ostatní jen do výšky 210,
	Pouzdro	ANO	stěna od 125mm prosklené stěna od 100mm pro plné
	JAP Aktive 40/00	ANO	viz TK JAP
	JAP Aktive 25/15	ANO	viz TK JAP
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)		ANO
	Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)		Ano
	Kabelová průchodka (pouze Klasik Plné s konstrukcí DPO = cena DPO) pro fólie a Solo struktur jen do šířky 90		ANO
	Elektrický otvírač (cvrček) (pouze dvoukřídlé dveře Klasik Plné s konstrukcí DPO = cena DPO + příplatek za přípravu a el. otvírač) – pro fólie a Solo struktur jen do šířky 90		ANO
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)		ANO
	Dvoubarevné provedení – pouze Klima II a III (vždy uvádět orientaci)		ANO
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)		NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)		ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)		ANO
	Pouzdra Eclisse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)		ANO

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Pouzdra Alvelis (Klasik)	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	ANO
	Atypický výřez- pouze po domluvě na TPV	ANO
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
	Lať horní navíc	ANO
	Spodní lať navíc	ANO
	Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří- jen plné	ANO

Váha dveří v kg: (základní provedení)										
Rozměr:	Klasik plné	Klasik 1	Klasik 2	Klasik 3	Klasik 5	Klasik 6	Klasik 7	Klasik 8	Klasik 9	Klasik 11
60/197	11	13	14	15	16	16	16	16	16,5	17
70/197	12	15	16	17	17	17	16	16	16,5	17
80/197	13	17	18	19	18	18	17	17	17,5	18
90/197	14	19	20	21	19	19	18	18	18,5	19
110/197	16	23	24	25	21	21	20	20	21	21
125/197	22	26	28	30	32	32	32	32	33	33
145/197	24	30	32	34	34	34	32	32	33	34
160/197	26	33	35	37	36	36	34	34	35	36