

Výrobek:	OOZ – poloviční

Vlastnosti:	Požární odolnost:	NE
Rozměry:	Jmenovitý rozměr – jednokřídle	60/197, 70/197, 80/197, 90/197
	Průchod ocelové zárubně – jednokřídle	600, 700, 800, 900x1970mm
	Světlost (průchod) – jednokřídle	570, 670, 770, 870x1951mm
	Rozměr ve falci – jednokřídle	578,678,778,878x1955mm
	Rozměr celkový	698, 798, 898, 998x2015mm
	Jmenovitý rozměr – dvoukřídle	125/197, 145/197, 160/197
	Průchod ocelové zárubně – dvoukřídle	1250,1450, 1600x1970mm
	Světlost (průchod) – dvoukřídle	1220,1420,1570x1951mm
	Rozměr ve falci- dvoukřídle	1228, 1428, 1578x1955
	Rozměr celkový- dvoukřídle	1348, 1548, 1698x2015mm
	Minimální šířka:	jmenovitý rozměr 60
	Maximální šířka jednokřídle:	jmenovitý rozměr 90
	Maximální šířka dvoukřídle:	jmenovitý rozměr 160
	Minimální výška:	jmenovitý rozměr 150
	Maximální výška:	jmenovitý rozměr 197
	Velikost falce:	4/22
Tloušťka (síla) zdi:	Od 100mm – do 250mm	
	Stavitelnost zárubní vůči tl.zdi	Pro tl. zdi od 80mm: -5mm; +15mm

Materiál konstrukce:	Obložky fólie: DTD 22mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie CPL, Matrix, 3D: DTD 16mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie
----------------------	--

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Záklopky fólie: DTD 22mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie CPL, Matrix, 3D: DTD 16mm + DTD 4mm + obalovací laminát/fólie
	Ostění: DTD s protitahem, nebo oboustranně laminované
	Povrch: CPL, Fólie, Solo 3D, Matrix, Dýha, RAL

Konstrukce provedení:	Slepá zárubeň:	Pouze slepé provedení
	Zárubeň pro celoskleněné dveře:	NE
	Oblá obložka:	NE
	Oblé ostění:	NE
	Ostrohranná obložka:	NE
	Kompakt:	NE

Doplňující informace:	Možnost zkrátit u zákazníka: (max. 150mm)	ANO
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	NE
	Dvoubarevné provedení – ve složení obložky //vs.// ostění a záklopky	NE

	Váha v kg:			
Rozměr:	100mm	150mm	250mm	
60/197				
70/197				
80/197				
90/197				