

Výrobek:	Modelová řada Styl		
<p>The technical drawing shows a door with three glass panels. Dimensions include: top panel height 120, middle panel height 400, bottom panel height 400, and panel spacing 200. Total height is 775 +/- 1 (840). Total width is 650, 750, 850, 950 +/- 2. Glass panel widths are 430, 502, 580, 634. Total height including top and bottom panels is 1970 (2100) and 1985 +/- 2 (2115). The middle panel is labeled 'střed střelky z falce' with a height of 895 +/- 2 (1025).</p> <p>Door styles shown: STYL 15 (three horizontal glass panels), STYL 16 (three horizontal glass panels with a handle), STYL 17 (three horizontal glass panels with a handle), STYL 18 (three horizontal glass panels with a handle), STYL 21 (vertical glass panels), STYL 28 (vertical glass panels).</p>			

Vlastnosti:	Bezpečnostní třída:	NE
	Požární odolnost:	NE
	Neprůzvučnost:	NE
	Kouřotěsnost:	NE
	Klima II	NE
	Klima III:	NE

Rozměry:	Rozměr křídla – falcové	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovitý 650,750,850,950x1985mm (2115)-celkový 620,720,820,920x1970mm (2100)-ve falci
	Rozměr křídla – bezfalcové	70, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla – skrytý falec	70, 70, 80, 90 x 197, 210 cm jmenovitý 623,723,823,923 x 1972mm (210 – 2102mm)
	Rozměr křídla – posuvné do pouzdra	60, 70, 80, 90, 110 x 197, 210 cm - jmenovitý 650,750,850,950, 1150x1985mm (210 – 2115mm) - celkový
	Rozměr křídla – posuvné na garnýž	60, 70, 80, 90 x 197, 210 cm - jmenovitý 690,790,890,990x1985mm (210 – 2115mm celkový) dvoukřídle= 2x 670,770,870,970x1985mm (210 – 2115mm)
	Jednokřídle dveře:	do šířky 90 (950mm celková šířka křídla)
	Dvoukřídle dveře:	do šířky 185 (1900mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460mm (výřez 200mm)
	Minimální šířka:	460mm celková šířka proskleného křídla
	Maximální šířka:	950mm celkový rozměr křídla
	Minimální výška:	1500mm celkový rozměr křídla
	Maximální výška:	2350mm celk. rozměr kř. (CPL a 3D Solo = nad 210 je nutný příplatek za HPL) pro dekor příčný Matrix max.výška 210

Určeno jen pro vnitřní použití.

		pro Matrix Bergamo, Lazio svislý dekor max.197
	Dveře pod výšku 1500mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min 1500mm!!!)	
	Velikost falce:	15/25 (kontra-falc 25/15)
	Tloušťka dveří:	40mm // HPL 42mm, (s rámečkem 50//52mm)
	Střed střelky:	895mm (210 – 1025mm) - od spodu 1075mm
	Pant1 // pant2 // pant3	195 // 775 // 775mm (210 – 195 // 840 // 840)
Materiál konstrukce:	Rám: MDF (konfigurace smrk) Bezfacové 210 a výše zdvojený rám- jen stojny	
	Výplň: Voština (konfigurace odlehčená DTD, nebo plná DTD)	
	Povrch: CPL, Fólie, Solo 3D, CPL0,8, Solo Struktur, Matrix Pro fólii a Solo struktur pro plnou DTD max. rozměr 90/210 Lazio + Bergamo podélné max výška 197 Příčné dekory max výška 210	
	Lať horní navíc max : 2 ks-atyp	
	Spodní lať navíc : max : 3 ks-atyp	
Konstrukce zasklení a kazet:	Zasklívací lišta: obalovaná MDF	
	Sklo: 4mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4mm) Pískované sklo z ušší strany dveří	
	Výřez Styl 15,16 : 60=432, 70=502, 80=582, 90=632x (402 pro 197, 442 pro 210) horní odstup vždy 120mm (Styl 16 = kazetové lišty, orientace kazet dle dekoru dveří)	
	Výřez Styl 17,18: 60=432, 70=502, 80=582, 90=632 x (292 pro 197,322 pro 210) horní odstup vždy 120mm (Styl 18 = kazetové lišty, orientace kazet dle dekoru dveří)	
	Výřez Styl 21,28: 152 x (502mm pro 197, 542mm pro 210)-horní odstup vždy 120mm, boční odstup vždy 125mm, výřez vždy u kliky (Styl 28 = kazetové lišty, orientace kazet dle dekoru dveří)	
	Výřez Styl 31,32 : 60=432, 70=502, 80=582, 90=632x (432 pro 197, 482 pro 210) horní odstup vždy 120mm (Styl 32 = kazetové lišty, orientace kazet dle dekoru dveří)	
	Fixace: pinka 0,6x30mm, transparentní silikon	
Hrany: (provedení)	Falcové dveře	Ostrá hrana – hranovací páska
	Dveře se šikmým falcem	Hranovací páska
	Bezfacové dv. v povrchu fólie	Hranovací páska
	Bezfacové dveře ostatní	ABS páska
	Posuvné dveře	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	Kyvné dveře – pouze HPL	NE
	Oblá	Postforming + softforming (max. výška 210) Nelze pro bílá fólie a bílá CPL Nelze příčné dekory
	Oblý bok	Postforming + hrana (max. výška 210) Nelze příčné dekory
	Skrytý falc	Hranovací páska
	Falc JAP 25/15	Hranovací páska
AL hrana:	Falcové dveře	Ano Nelze fólie, RAL, Solo struktur Nelze skrytý falc, JAP
	Bezfacové dveře	Ano Nelze fólie, RAL, Solo struktur Nelze skrytý falc, JAP

Panty falcové:	Typ: 80/10 M8x50	3ks (povrchové úpravy dle katalogu)
	Pant pr.80/12 (M8x50)	ANO, konfigurace Nelze pro obložkovou OZ
Panty bezfalcové	Tectus 340 3D	2ks (výška nad 210 – 3ks) = add1
	Ataw	2ks (add1.) (povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2ks (add1.)
	Cemon Estetic 80/A	3 ks
	TKZ VD80	3 ks – osazení pantu v ocelové zárubni musí být 18mm od falce zárubně, jinak nutno vypodložit pant ve dveřích plast.podložkou od TKZ
Panty pro skrytý falc	Cemon Estetic 1821/A	3 ks
Zámek pro falcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – plastová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
Zámek pro bezfalcové dveře:	72/77 OZ, Fab, WC – kovová střelka a závora	Rozteč 72mm, backset 55mm
	Magnetický zámek OZ, Fab, WC (nelze kombinovat s pantem T5) Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm = BB Rozteč 85mm, backset 50mm = PZ Rozteč 95mm, backset 50mm = WC
Zámek pro posuvné dveře:	Zámek pro posuvné dveře OZ, Fab, WC	backset 50mm
Zámek pro skrytý falc	Magnetický zámek Bonaiti	Rozteč 90mm, backset 50mm pro BB Rozteč 85mm, backset 50mm pro PZ Rozteč 95mm, backset 50mm pro WC
Zámek pro JAP	Magnetický zámek Hobes K340	Rozteč 72mm. Backset 55 pro BB
Ostatní druhy zámků: pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		
Dveřní kování:	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
Příprava pro štítové, rozetové kování	Jen jako atyp	
Panikové kování	NE	
Kukátko:	NE	
Dveřní zavírač:	NE	
Okopový plech	NE	
Padací práh:	Ano	Domatic Nelze pro skrytý falc, JAP 25/15, posuvné dveře Spodní lať 66
	ANO	Planet TW Pro JAP 25/15 Spodní lať 66
Větrací mřížka:	Plastová horní 500x90	NE
	Plastová spodní 500x90	ANO
	Otvor: 477 x 70	

Určeno jen pro vnitřní použití.

	Hliníková horní 400x80	NE	
	Hliníková spodní 400x80 Otvor: 373 x 64	ANO	
	Plastová kulatá horní pr.50	NE	
	Plastová kulatá spodní pr.50	NE	
	Vzdálenost mřížky od spodní hrany	49mm od spodní hrany dveří k výřezu – ALU 45mm od spodní hrany dveří k výřezu – plastová	

Zárubeň:	Ocelová dle ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	OZ skrytý falc	ANO	Max.výška 210
	Pouzdro	ANO	na stěnu od 125mm
	JAP Aktive 40/00	Ano	viz TK JAP, musí být SM rám
	JAP Aktive 25/15	Ano	viz TK JAP musí být SM rám
Garnýž:	na stěnu	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek
	na obložkovou zárubeň	ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

Doplňující informace:	Možnost zkrátit dveře u zákazníka: (max. 20mm)	ANO
	Při spodní dodatečné lati možno zkrátit u zákazníka (max.40mm)	Ano
	Kabelová průchodka	NE
	Elektrický otvírač (cvrček)	NE
	DIN provedení (dle dostupné výkresové dokumentace)	ANO
	Dvoubarevné provedení	NE
	Klapačková lať pro dvoukřídlé dveře (pouze bezfalcové provedení)	NE
	Spodní drážka 8/14 bez AL, 10/17 s AL profilem (pouze na posuvné dveře)	ANO
	Pouzdra Jap (Standard, Komford, Unibox, Parallel, Aktive, Emotive)	ANO
	Pouzdra Eclipse (Jednokřídlé, Dvoukřídlé, Zákryt, Teleskop, Syntesis)	ANO
	Pouzdra Avelis (Klasik)	ANO
	Pouzdra Scrigno (jednokřídlé, dvoukřídlé Essential = bez-obložkové na dveře 1965mm (horní frézování 20x21mm))	ANO
	Atypický výřez- pouze po domluvě na TPV	ANO
	Nevrtat otvor pro klíč	ANO
Lať horní navíc	ANO	
Spodní lať navíc	ANO	
Lať pro madlo ve výšce 895mm od spodní hrany dveří	NE	

	Váha dveří v kg:					
Rozměr:	Styl 15	Styl 16	Styl 17	Styl 18	Styl 21	Styl 28
60/197	14	14	14	14	13	13
70/197	16	16	16	16	15	15
80/197	18	18	18	18	17	17
90/197	20	20	20	20	19	19
125/197	28	28	28	28	26	26
145/197	32	32	32	32	30	30
160/197	35	35	35	35	33	33

